

Xyclop

CCTV

MAGAZINE

Jaargang 2 - Editie 4



NIEUW!

NIEUW!

In alle opzichten scherp

XYCLOP RECORDERS EN CAMERA'S

4 kanaals PoE NVR met ITB opslag

XC-4CHV2-NVR-ITB

NIEUW!

Inclusief **GRATIS** Xyclop software & HDMI kabel



8 kanaals PoE NVR met 2TB opslag

XC-8CHV2-NVR-2TB

NIEUW!

Inclusief **GRATIS** Xyclop software & HDMI kabel



16 kanaals PoE NVR met 4TB opslag

XC-16CH-NVR-4TB

NIEUW!

Inclusief **GRATIS** Xyclop software & HDMI kabel



Uw voordelen

Compacter formaat, 50 % meer bandbreedte

Ingebouwde 4 poorts PoE switch

Binnen enkele stappen geconfigureerd

Specificaties

Video-ingangen IP: 4, middels ingebouwde PoE switch

Ondersteunde IP protocol: Xyclop CCTV

Compressietechniek: H.264 en M-JPEG

Live weergave: 100 pps (4CIF, quad beeld), 25 pps (Full HD, single screen)

Opname: 100 pps (Full HD, 4 kanalen)

Oprnamemethode: time-lapse (continu), motion detectie (standaard ingesteld), event en paniek

Opslagcapaciteit intern: 1 TB (max. 1 HDD, max. 4TB)

Remote software: Xyclop CCTV client software en CCTV mobile app

Overig: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, CCTV mobile APP (te downloaden), configuratie wizard, bandbreedte 40Mbps

Afmetingen (bxhxd): 315 x 45 x 230 mm (19" montage niet mogelijk)

Voeding / verbruik: 230Vac / 30W (max. 82W bij alle 4x PoE poorten in gebruik)

Uw voordelen

50% meer bandbreedte

Ingebouwde 8 poorts PoE switch

Binnen enkele stappen geconfigureerd

Specificaties

Video-ingangen IP: 8, middels ingebouwde PoE switch

Ondersteunde IP protocol: Xyclop CCTV

Compressietechniek: H.264 en M-JPEG

Live weergave: 200 pps (4CIF, quad beeld), 25 pps (Full HD, single screen)

Opname: 200 pps (Full HD, 8 kanalen)

Oprnamemethode: time-lapse (continu), motion detectie (standaard ingesteld), event en paniek

Opslagcapaciteit intern: 2TB (max. 2 HDD's, max. 8TB)

Remote software: Xyclop CCTV client software en CCTV mobile app

Overig: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, CCTV mobile APP (te downloaden), configuratie wizard, bandbreedte 80Mbps

Afmetingen (bxhxd): 445 x 45 x 290 mm (19" montage mogelijk, optioneel XC-RMB-NVR verkrijgbaar)

Voeding / verbruik: 230Vac / 30W (max. 150W bij alle 8x PoE poorten in gebruik)

Optioneel:

Rackmontage beugel 19inch
XC-RMB-NVR



Uw voordelen

Live en opgenomen beeld

Ingebouwde 16 poorts PoE switch

Binnen enkele stappen geconfigureerd

Specificaties

Video-ingangen IP: 16, middels ingebouwde PoE switch

Ondersteunde IP protocol: Xyclop CCTV

Compressietechniek: H.264 en M-JPEG

Live weergave: 400 pps (4CIF, quad beeld), 25 pps (Full HD, single screen), multi screen weergave mogelijk

Opname: 400 pps (Full HD, 16 kanalen)

Oprnamemethode: time-lapse (continu), motion detectie (standaard ingesteld), event en paniek

Opslagcapaciteit intern: 4TB (max. 4 HDD's, max. 16TB)

Remote software: Xyclop CCTV client software en CCTV mobile app

Overig: 16 x PoE aansluiting voor de Xyclop IP camera's, 3x USB, CCTV mobile APP (te downloaden), configuratie wizard, voorzien van 1 6x alarminput, 4x alarmoutput, 2-weg audio support (BNC), 4TB HDD dient zelf te worden geplaatst, 2 sleutels om voorzijde recorder te ont-/vergrendelen voor plaatsing HDD

Afmetingen (bxhxd): 440 x 70 x 390 mm (19" montage mogelijk, 2x 19" beugel meegeleverd)

Voeding / verbruik: 230Vac / 40W (max. 200W bij alle 16x PoE poorten in gebruik)



Full HD vaste mini dome camera met IR LED's

XC-MD-22F-IR



Uw voordelen

Super hoge resolutie

2.8 mm vast objectief

Ultra lichtgevoelig

Specificaties

Opname-element: 1/2.8" CMOS progressive scan

IP stream: H.264 en MJPEG

Protocol: Xyclop CCTV

Resolutie: Full HD 1.920 x 1.080 (max. 30 pps)

Objectief: vast 2.8 mm F2.0

Openingshoek: 106°H bij 2.8 mm objectief

Scèneverlichting: kleur 0,01 lux F1.2, monochrome 0 lux (IR verlichting aan)

Ethernet: 10Base-T/100Base-TX, IPv4, IPv6

Overig: 3D DNR, DWDR, BLC (zones te configureren), dual stream, motion detectie, 2-axiaal verstelbare objectieflichting, IR led's bereik max. 20 meter

Behuizing / IP waarde: vandaalbestendig plafondmontage (opbouwmontage) / binnentoepassing

Afmetingen (dxb): 111 x 82 mm

Voeding / verbruik: PoE of 12Vdc / 7W (IR verlichting aan)

Optioneel:

Wandmontage beugel XC-WMB-MD-01



Full HD vaste mini dome camera met extreme IR LED

XC-MD-24F-EIR



Uw voordelen

ROI = Region Of Interest (4 zones)

4 mm vast objectief

Met 1 extreme IR LED, perfect verlicht

Specificaties

Opname-element: 1/2.8" CMOS progressive scan

IP stream: H.264 en MJPEG

Protocol: Xyclop CCTV

Resolutie: Full HD 1.920 x 1.080 (max. 30 pps)

Objectief: vast 4 mm F2.0

Openingshoek: 79°H bij 4 mm objectief

Scèneverlichting: kleur 0,01 lux F1.2, monochrome 0 lux (IR verlichting aan)

Ethernet: 10Base-T/100Base-TX, IPv4, IPv6

Overig: 3D DNR, DWDR, BLC (zones te configureren), dual stream, motion detectie, IR led bereik max. 20 meter

Behuizing / IP waarde: vandaalbestendig (opbouwmontage) / IP66

Afmetingen (dxb): 127 x 97,5 mm

Voeding / verbruik: PoE of 12Vdc / 7,5W (IR verlichting aan)

Optioneel:

Wandmontage beugel XC-WMB-MD-02

Junctionbox rand XC-JB-MD-01



Full HD varifocal mini dome camera met IR leds

XC-MD-22V-IR



NIEUW!

Uw voordelen

Super hoge resolutie

2.8 tot 12 mm varifocal objectief

IR LED bereik, max. 30 meter

Specificaties

Opname-element: 1/3" CMOS progressive scan

IP stream: H.264 en MJPEG

Protocol: Xyclop CCTV

Resolutie: Full HD 1.920 x 1.080 (max. 30 pps)

Objectief: varifocal 2.8 tot 12 mm F1.4

Openingshoek: 91.2°H – 28.3°V

Scèneverlichting: kleur 0,1 lux F1.4, monochrome 0 lux (IR verlichting aan)

Ethernet: 10Base-T/100Base-TX, IPv4, IPv6

Overig: 3D DNR, DWDR, BLC (zones te configureren), dual stream, motion detectie, IR led's bereik max. 30 meter, SD kaart mogelijk max. 64GB

Behuizing / IP waarde: opbouwmontage / IP66

Afmetingen (dxb): 140 x 99,9 mm

Voeding / verbruik: PoE of 12Vdc / 7 W (IR verlichting aan)

Optioneel:

Wandmontage beugel XC-WMB-MD-03

Junctionbox rand XC-JB-MD-02

Regen cover XC-RC-MD-01



Full HD vaste bullet camera met IR LED's

XC-BU-24F-IR

NIEUW!



Uw voordelen

Discreet toepasbaar

4 mm vast objectief

Eenvoudig verstelbare montagesteun

Specificaties

Opname-element: 1/3" CMOS progressive scan

IP stream: H.264 en MJPEG

Protocol: Xyclop CCTV

Resolutie: Full HD 1.920 x 1.080 (max. 30 pps)

Objectief
vast 4 mm F2.0

Openingshoek: 79°H bij 4 mm objectief

Scenerverlichting: kleur 0,01 lux F1.2, monochrome 0 lux (IR verlichting aan)

Ethernet: 10Base-T/100Base-TX, IPv4, IPv6

Overig: 3D DNR, DWDR, BLC (zones te configureren), dual stream, motion detectie, IR led's bereik max. 20 meter

Behuizing / IP waarde: opbouwmontage / IP66

Afmetingen (dsh): 60 x 139 mm (incl. steun)

Voeding / verbruik: PoE of 12Vdc / 7W (IR verlichting aan)



Full HD varifocal bullet camera met IR LED's

XC-BU-22V-IR

NIEUW!



Uw voordelen

Super hoge resolutie

2.8 tot 12 mm varifocal objectief

IR LED bereik, max. 30 meter

Specificaties

Opname-element: 1/3" CMOS progressive scan

IP stream: H.264 en MJPEG

Protocol: Xyclop CCTV

Resolutie: Full HD 1.920 x 1.080 (max. 30 pps)

Objectief
varifocal 2.8 tot 12 mm F1.4

Openingshoek: 105.2°H ~ 31.9°V

Scenerverlichting: kleur 0,01 lux F1.2, monochrome 0 lux (IR verlichting aan)

Ethernet: 10Base-T/100Base-TX, IPv4, IPv6

Overig: 3D DNR, DWDR, BLC (zones te configureren), dual stream, motion detectie, IR led's bereik max. 30 meter, SD kaart mogelijk

Behuizing / IP waarde: opbouwmontage / IP66

Afmetingen (dsh): 105 x 258.6 mm (incl. steun)

Voeding / verbruik: PoE of 12Vdc / 7.5 W (IR verlichting aan)

Optioneel:
Junctionbox rand
XC-JB-BU-01



6MP 360 graden camera met 3 IR leds

XC-FE6-360F-IR

NIEUW!



Nu aan te sluiten op de 4, 8 en 16 kanaals recorder (nieuwe modellen)

Uw voordelen

Ultra hoge resolutie

360 graden

IR LED, perfect belicht

Specificaties

Opname-element: 1/1.8" CMOS progressive scan

IP stream: H.264 en MJPEG

Protocol: Xyclop CCTV

Resolutie: 6MP 3.072 x 2.048 (max. 25 pps, bij fish-eye weergave, single stream) of multi stream = 1 x fish-eye 1.280 x 1.280 (12.5 pps), 1 x panoramic 2.048 x 1.536 (12.5 pps), 3 x PTZ 1.284 x 768 (12.5 pps)

Objectief: vast 1.27mm F2.8

Scenerverlichting: kleur 0.3 lux F2.8, monochrome 0 lux (IR verlichting aan)

Ethernet: 10Base-T/100Base-TX, IPv4, IPv6

Overig: 3D DNR, DWDR, BLC (zones te configureren), 5 streams, motion detectie, IR led's bereik max. 10 meter, SD kaart mogelijk max. 64GB, audio in/output, alarm I/O

Behuizing / IP waarde: opbouwmontage / IP66

Afmetingen (dsh): 167 x 50 mm

Voeding / verbruik: PoE of 12Vdc / 11 W (IR verlichting aan)

Optioneel:
Junctionbox rand
XC-JB-FE-01



XYCLOP ACCESSOIRES

UTP CAT5e patchkabel
met aangegoten RJ45 connectoren
UTPCAT5E



HDMI 1.4a kabel
5, 10, 15 en 20 meter
HDMI14A



HDMI Extender set over CAT5e 60 meter
HDMI-EXT-60



Specificaties

Categorie 5e

Lengte tot 305 meter

Aangegoten RJ45 connector

Kabeltype: unshielded twisted pair

UTPCAT5E-1M50
UTPCAT5E-3M
UTPCAT5E-5M
UTPCAT5E-305M

Specificaties

HDMI versie: 1.4a

Lengte tot 20 meter

Connector type 1: A

Connector type 2: A

HDMI14A-5M
HDMI14A-10M
HDMI14A-15M
HDMI14A-20M

Specificaties

HDMI Extender set TR/RX

Minimale kabel categorie: CAT5e (enkele UTP)

Maximale lengte CAT5e kabel: 60 meter

Aansluitingen zender: RJ45 (female), HDMI-A (female) en voeding

Aansluitingen ontvanger: RJ45 (female), HDMI-A (female) en voeding

Inclusief voedings

HDMI Splitter met 2 uitgangen

HDMI-SPL-2



HDMI Splitter met 4 uitgangen

HDMI-SPL-4



HDMI uitgang omzetten naar AV/BNC video

HDMI-BNC



LED LCD Monitor 21.5 inch Full HD 1.920 x 1.080

CT215C30



Specificaties

Beelddiagonaal: 21.5" (16:9)

Maximale resolutie: 1.920 x 1.080

Luminance: 250 cd/m2

Backlight: LED

Contrast: 1000:1

Responstijd: 5ms

Beeldhoek: 170° horizontal, 160° vertical

Video ingang: VGA, HDMI

Voeding: 230Vac / 48W

Verbruik: 25W, Stand By < 0.5W

Audio: 2x2 watt

VESA Mount: ja, 100x100mm